

Ürün Teknik Şartnamesi

Ürün Adı: Ahşap Tutkalı

1. Genel Bilgiler

- **Marka:** Basekim
- **Tür:** Polivinil Asetat (PVA) Bazlı Su Bazlı Yapıştırıcı
- **Ana Kullanım Alanı:** Ahşap-ahşap ve ahşap-diğer malzemeler birleştirme
- **Form:** Viskoz sıvı
- **Renk:** Beyaz (kurduğunda şeffaf veya yarı şeffaf)
- **Koku:** Hafif

2. Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Baz Malzeme	Polivinil Asetat (PVA)
Görünüm	Beyaz viskoz sıvı
pH Değeri	4.5 - 6.5
Yoğunluk	1.0 - 1.2 g/cm ³
Viskozite	10,000 - 15,000 mPa·s
Açık Kalma Süresi	10 - 15 dakika
Sıkıştırma Süresi	30 - 60 dakika
Tam Kuruma Süresi	24 saat
Bağ Dayanımı	≥ 8 MPa
Su Geçirmezlik	Suya dayanıklı (D3 veya D4 sınıfı)
Uygulama Sıcaklığı	10°C - 30°C

3. Temel Özellikler

- Güçlü yapışma özelliği ile dayanıklı bağlantılar sağlar.
- Su bazlı ve çevre dostudur.
- Hem iç hem de dış mekan uygulamaları için uygundur.
- Şeffaf veya yarı şeffaf bir yüzeye kurur.
- Su, nem ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Ahşap, kağıt, deri ve daha birçok malzeme ile uyumludur.

4. Depolama ve Raf Ömrü

- **Saklama Koşulları:** 5°C - 30°C arasında serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- **Raf Ömrü:** Orijinal, açılmamış ambalajda 12 ay.



5. Uygulama Alanları

- Mobilya imalatı
- İnşaat projeleri
- DIY ve hobi projeleri
- Deri, tekstil ve diğer endüstriyel uygulamalar

Basekim Ahşap Tutkalı, dayanıklılık, performans ve kolay uygulama sağlayan üstün bir yapıştırıcıdır. Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.